

FORDONSKAMERA – BK-20



BK-20

En robust fordonskamera i slagtålig pressgjuten aluminium med fästelement av rostfritt stål. Sony Färg CCD-chip för bästa bildegenskaper. Passar även som övervakningskamera utomhus. Går också att använda som process- och övervakningskamera inom industrin.

Eluppvärmt kamerahus för problemfri drift i kalla och fuktiga miljöer.

Inbyggd IR-belysning och ljud finns som option.

I enklaste utförandet levereras kameran med PG-genomföring och 30cm kabel med BNC-kontakt samt 2,1mm DC-plug.

Kameran kan också erhållas med MIL-Specat kontaktdon: MIL-C-5015 (MS-Don) eller annat valfritt kontaktdon. Passar våra backkamerapaketer, samt, med adapterkabel, även andra fabrikat.

Färgkameramodul, Sony **1/4"** CCD, 460 linjer, 0,5 Lux, 2,5mm brännvidd levereras som standard. Andra kameramoduler, "Day/Night-funkt". IP, HD-SDI, WDR, Zoom Etc, andra kontaktdon och brännvidder finns att välja som option.

Tekniska data:

Mekanik

Mått/Vikt: 116x56x56mm / 480g

Material: Hus och solskydd i aluminium. Konsol i pulverlackerat stål. Fästelement Syrafast stål SIS 2343.

Vibrationstålighet: 10G

Täthetsklass: IP-68

Elektronik

Spänningsmatning: 12VDC/200mA Stabiliserad spänning $\pm 0,5V$

Chip: SONY 1/4" CCD (1/3" CCD Option)

Upplösning: 795x596 pixlar. 460 TV-Linjer (680 TV-Linjer)

Horisontalfrekvens: 15.626 KHz

Vertikalfrekvens: 50 Hz

Synk: Intern

Ljuskänslighet: 0.5 Lux F=1.6

S/N förhållande: Bättre än 50 dB

Arbetstemperatur: -20 -> +50 °C

Elektronisk slutare: Auto 1/50->1/100 000 Sec

Back light: Auto

Videosignal: 1 Vp-p 75 Ohm