

UNDERVATTENSKAMERA – NJORD-2



NJORD-2/STD

Stryktålig, liten och smidig undervattenskamera tillverkad i syrafast stål.

Tillverkas som standard för två tryckklasser: 10mvp och 100mvp. I enklaste utförandet levereras kameran med PG-genomföring och 10 m PUR kabel. Kameramodulen är relativt ljusstark, men vid mörka vatten krävs extern belysning, som enkelt kan monteras på, eller vid sidan av kameran.

Färgkameramodul, Sony **1/3"** CCD, 520 linjer, 0,1 Lux, 2,5mm brännvidd levereras som standard. Andra kameramoduler, kontaktdon och brännvidder finns att välja som option.

Tekniska data:

Mekanik

Mått/Vikt: D: ϕ 54mm, Längd: 81mm, 720 gram (ca)

Material: Hus samt framgavel och bakgavel: Syrafast stål SIS 2343. Skyddsglas: 6mm härdglas.

Vibrationstålighet: 15G

Trycktålighet: 10/100 mvp

Elektronik

Spänningsmatning: 12VDC/200mA

Chip: SONY 1/3" CCD

Upplösning: 795x596 pixlar. 520 TV-Linjer

Horisontalfrekvens: 15.626 KHz

Vertikalfrekvens: 50 Hz

Synk: Intern

Ljuskänslighet: 0.1 Lux F=1.6

S/N förhållande: Bättre än 52 dB

Elektronisk slutare: Auto 1/50->1/100 000 Sec

Back light: Auto

Videosignal: 1 Vp-p 75 Ohm